

Kolbenpumpe KP 5/3

für scherempfindliche Produkte und / oder pasteu-
se Produkte, produktschonende Förderung

Steiner
Apparatebau GmbH



Einsatzgebiet

- Konfitürenproduktion
- Fruchtverarbeitung, Rote Grütze
- Fertiggerichte wie Suppen, Soßen, Nasi Goreng, Risotto...
- Feinkostproduktion
- Dosierelement für Gebinde bis 5/10 Liter

Technische Daten

Energieanschluss: 6-bar Druckluft
(max. 10 bar)

Produktseitiger
Druck: abhängig vom Betriebsdruck der Druck-
luft, bei 6 bar Druckluftanschluss
ergibt sich ein Arbeitsdruck von ca.
4,0 bar produktseitig

Druckluftanschluss: R3/8"
Steuerventil für

Fernschaltung: 24 VDC

Förderleistung: produktabhängig ca. 4.5 m³/h

Produkttemperatur: max. 130 °C

Hubvolumen: ca. 5.3l / Hub

Steiner
Apparatebau GmbH

Carl-Zeiss-Str. 10
74078 Heilbronn
Germany

EME
ENGLER MASCHINEN

☎ + 49 7066/9559 0
✉ info@steiner-apparatebau.de
🌐 www.steiner-apparatebau.de